


HHG.3B.006.CLLPV后螺母插座 真空密封

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                |        |                        |
|--------|----------------|--------|------------------------|
| 物料编号：  | C0337038061002 | 产品类型：  | 3B                     |
| 针孔类型：  | 母孔             | 芯 数：   | 6芯                     |
| 产品结构：  | 焊线式            | 产品配件：  | 带黑色护套                  |
| 插针直径：  | Φ1.6mm         | 额定电流：  | 17A                    |
| 插针材质：  | 黄铜镀金           | 胶芯材质：  | PPS                    |
| 定位销：   | G键位 0°         | 锁紧方式：  | 推拉自锁                   |
| 工作温度：  | -45°C+125°C    | 接插次数：  | 5000次                  |
| 外壳材质：  | 黄铜镀铬           | 阻燃等级：  | UL94V-0                |
| 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g   | 抗冲击性能： | 100g,6ms               |
| 相对湿度：  | 在60°C时最高达95%   | 抗腐蚀性能： | >144h                  |
| 防护等级：  | IP67           | 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |